eleprom.ru
Официальный представитель Eleprom GmbH & Co. KG

Russian Maritime Register of Shipping (RS)

Lloyd's Register (LR)

Bureau Veritas (BV)

Germanischer Lloyd (GL)

Det Norske Veritas (DNV)

American Bureau of Shipping (ABS)

Компьютеры морского исполнения EPC C2D Nautic

Высокопроизводительные встраиваемые компьютеры EPC Nautic с процессором Intel® Core™2 Duo рассчитаны на длительную работу в суровых условиях с повышенным уровнем вибрации.

Корпус лицевой панели компьютеров выполнен из алюминия, сертифицированного для использования в морских условиях, жесткий диск установлен на амортизаторах, что снижает на него нагрузку при вибрации и ударах.

На лицевой панели компьютера расположен USB-разъем, закрытый герметичным колпаком, кнопка для включения и выключения компьютера, а также подсвеченные кнопки для регулировки яркости от 0 до 100%.

Компьютеры имеют морские сертификаты основных регистрационных ведомств: DNV, ABS, Germanischer Lloyd, Lloyds Register, Bureau Veritas и Российского морского регистра судоходства.

	EPC T150 C2D Nautic	EPC T170 C2D Nautic	EPC T190 C2D Nautic	EPC T240 C2D Nautic	EPC C2D Box Nautic
Фронт					
Диагональ	15" TFT	17" TFT	19" TFT	23” TFT	-
Разрешение	1024x768	1280x1024	1280x1024	1920x1080	-
Контрастность	450:1	600:1	1000:1	1000:1	-
Яркость	250 кд/м²				-
Угол обзора	150° (Г) /110° (В)	178° (Г/В)		170° (Г) /160° (В)	-
Поверхность	резистивный тач-скрин или антибликовое стекло				-
Степень защищенности	IP 65 лицевая сторона; IP 20 тыльная сторона				IP 20
Питание					
Напряжение	24 В постоянный ток +/- 15% или 110-230 В 50 Гц +/- 15%				
Ток	макс. 4,0 / 1,0 А				
Система					
Процессор	Intel Core2Duo 2,2 ГГц				
Рабочая память	2 Гб / 4 Гб				
Внешняя память (CFC)	2 Гб - 16 Гб				
Внутренняя память	CFC 2048 Мб - 16 Гб / HDD 80 Гб				
Операционная система	Windows® XP Embedded / Windows® XP Professional / Windows® 7				
Интерфейсы					
COM-порты	2x RS232				
LAN	2x10/100/1000 Мбит/с				
Клавиатура / Мышь	2x PS/2				
Монитор	VGA + DVI-I				
USB	4xUSB 2.0				
Доп. слоты	2xPCI 220 мм				
Доп. модули	-				
Общие характеристики					
Материал лицевой части	алюминий				-
Наклейка	кислотостойкая фольга				-
Габаритный размер в мм (ШхВхГ)	412x351x142,5	430x390x142,5	483,2x444x142,5	598x406x157	389x276x114
Монтажное отверстие в мм (ШхВ)	369x324	396x364	438x416	550x374	-
Вес	9 кг	10 кг	13 кг	14 кг	5,5 кг
Сертификаты	GL, ABS, DNV, BV, LR, RS			DNV (в стадии получения)	GL, ABS, DNV, BV, LR, RS
Рабочая температура	от -15 до 55° С				
Температура хранения	от -20 до 70° С				

eleprom.ru

ООО «Элепром.ру»

г. Москва, 125284, ул. Беговая 13/2
тел.: +7 (495) 761 60 26
факс.: +7 (495) 640 06 25 (доб.01209)
E-mail: avt@eleprom.ru

www.eleprom.ru

г. Санкт-Петербург:
тел.: +7 (812) 970 09 04
факс.: +7 (812) 640 06 25 (доб.01209)
E-mail: spb@eleprom.ru